

40-1380-0050 LUX Heliocure LED Olie Blank Ultra Mat

- Versie 230612 : een blanke LED-uithardende Olie voor binnen, voor industriële toepassing.
- Voornaamste kenmerken :
 - nagenoeg oplosmiddelvrij
 - zeer natuurlijke diepmatte uitstraling
 - aangename geoliede aanvoeling
 - tevens als zeer matte eindlaag over aangekleurde 40-1381-0050 LUX Heliocure LED Olie.
- Toepassing :
 - toepassing met name in de houtverwerkende industrie
 - door uitermate hoge krasvaste- en slijtvaste eigenschappen ook zeer geschikt voor parket en trappen.

Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

- Vaste stof : ca. 99%
- Dichtheid : 1,25 gr/m³
- Afleveringsviscositeit : ca. 30-35 sec./DinCup 6
- Droging : de LED Olie kan direct, na navegen middels pad of borstelmaschine, door speciale LED lampen worden uitgehard en worden gestapeld
- LED droging:
1 speciale LED straler
(12 watt/cm² 395nm)
Transportsnelheid 7-10m/min.
- Hechting (DIN 53151) : klasse GT-0
- Verwerking : enkele harde rubberwals (glad)
- Houdbaarheid : ingesloten, originele verpakking op een koele, vorstvrije en droge plaats, tenminste 6 maanden.
Tijdens productie en opslag de Olie beschermen tegen direct (zon)licht.
- Aan te brengen materiaal : 10-20 gr/m²
- Bijzonderheden : zie onze algemene voorschriften technische documentatie.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.